



MONOBLOCCO USO UFFICIO PG1004

Monoblocco 300 x 250 cm
adatto per cantiere di piccole
dimensioni e spazi ridotti.

Con struttura presso piegata
sp.15/10 mm, saldata in
continuo colore RAL 6005,
Fondo Finire Anticorrosivo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestita con legno IDRO V100 sp.18mm, rivestito con PVC Standard.

Serramenti in alluminio RAL 9010. Vetro 4 mm trasparente.

- N.1 Porta mezzo vetro, completa di barre antintrusione, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestra scorrevole, complete di barre antintrusione, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.



Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 presa.
- N.1 Interruttore.
- N.1 Plafoniera Tonda 19W-LED.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno

Disponibile anche nelle seguenti dimensioni:

- H int. 2,40 mt (PG1005)
- H int. 2,70 mt (PG1006)





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.