



## **MONOBLOCCO USO UFFICIO PG1007**

Monoblocco 400 x 250 cm adatto per cantieri di piccole/medie dimensioni. Ideale per ufficio e spogliatoio, con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, fondo finire anti-corrosivo.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni al basamento 393 x 243 cm.  
Dimensioni al tetto 400 x 250 cm.  
H interna 220 cm H esterna 242 cm.

### **Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

### **Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare**, rivestito con lamiera grecata, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con PVC Standard.

### **Serramenti in alluminio RAL 9010. Vetro 4 mm trasparente.**

- N.1 Porta mezzo vetro, completa di barre antintrusione, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestra scorrevole, completa di barre antintrusione, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.



**Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC a vista, compreso di:**

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Interruttore.
- N.1 Presa
- N.1 Plafoniera 45W-LED.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.

Disponibile anche nelle seguenti dimensioni:

- H int. 2,40 mt (PG1008)
- H int. 2,70 mt (PG1009)







Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.