

**MONOBLOCCO
USO BIGLIETTERIA
PG8348**

Monoblocco con dimensioni al tetto 670 x 380 cm uso biglietteria.

Struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 7022, Fondo Finire Anticorrosivo.

- Dimensioni al basamento 643 x 243 cm.
- Dimensioni al tetto 670 x 380 cm.
- H interna 270 cm H esterna 333 cm.

Pannello Parete sp.80 mm - Poliuretano - ISOPAR.

- 1 Lato Lamiera Esterna LISCIA BG RAL 9002. (Verniciata colore RAL 7022)
- 1 Lato Lamiera Interna LISCIA BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.80 mm - Poliuretano - EURO CINQUE.

- 1 Lato Lamiera Esterna 5 Greche BG RAL 9002.
- 1 Lato Lamiera Interna Micro Nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestita con lamiera grecate, rivestito con Pannello Parete sp.80 mm - Poliuretano, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con PVC Standard.

Secondo tetto a 1 falda, per massima ermeticità, durata nel tempo e massima coibentazione, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, rivestite con:

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL BG 9002. (Verniciata colore RAL 7006)
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002. Dimensioni 670 x 380 cm.
- Completo di canale di gronda e pluviali di scarico a terra, colore RAL 7006.


Serramenti in alluminio RAL 7022

- Vetro Camera Antisfondamento 3+3/9/3+3 mm trasparente.
- N.1 Porta di ingresso tutto vetro a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.4 Finestre fisse con foro passa voce, complete di serramento passacarte inferiore, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.
- N.1 Finestra fissa con foro passa voce, complete di serramento passacarte inferiore, con dimensioni 120 x 100h esterna cm.
- Tende veneziane esterna colore Bianco su tutti i serramenti.

Impianto elettrico standard norma CEE 220 V, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro elettrico.
- N.1 Differenziale generale.
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.1 Interruttore.
- N.1 Presa.
- N.2 Plafoniere 45W-LED.
- N.1 Condizionatore Mono Split INVERTER BTU 9000 - HISENSE.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.





**POSIZIONE
SCATOLA DI
ALLACCIAMENTO
DA CONCORDARE
PRIMA DEL
MONTAGGIO**

COLORE STRUTTURA RAL 7022
COLORE PANNELLI PARETE INTERNI RAL 9002
COLORE PANNELLI PARETE ESTERNI RAL 7022
COLORE FASCIONE 2° TETTO RAL 7006
COLORE PANNELLI 2° TETTO ESTERNO RAL 7006
COLORE SERRAMENTI RAL 7022

PVC STANDARD	PANNELLO BASAMENTO	---	---
	PANNELLO PARETE	sp. 40 mm	MICRO-NERVATO
	PANNELLO TETTO	sp. 30+38 mm	MICRO-NERVATO
	LAM. GRECATA	h. 40 mm	
	TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE	
	COLORE STRUTTURA	RAL 7022	
STATO ORDINO		SCALA	
004		1:40	
003			
002			
001			
000	Emissione	01/02/2021	
		PIGRECO GROUP SRL Via A. Volta, 02 24040 TORRE DE ROVERI (BG) tel. +39 035 4521281	



PIGRECO GROUP SRL
Via A. Volta, 02
24040 TORRE DE ROVERI (BG)
tel. +39 035 4521281





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.