

**Monoblocco uso MENSA con struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore RAL 7016, Fondo Finire Anticorrosivo.**

Nr.4 Moduli con Dimensioni al basamento 343 x 233 cm.  
Nr.4 Moduli con Dimensioni al tetto 350 x 240 cm.  
Nr.1 Modulo con Dimensioni al tetto 350 x 100 cm.  
H interna 270 cm H esterna 323 cm.  
Tot Mq 35 a basamento.  
Tot Mq 40 a tetto.

### **Pannello Parete e Primo Tetto sp.50 mm – Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare,** rivestito con lamiera grecata, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con:  
Pavimento Vinilico Modulare colorazione LIGHT GREY.

**Secondo tetto,** per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonomie presso piegate, a una falda, rivestite con:  
Pannello Tetto sp.30+35 mm – Poliuretano  
1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.  
1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.  
Fascione di gronda perimetrale RAL 7016, completo di pluviali di scarico a terra.  
Dimensioni 1080 x 370 cm.

### **Serramenti in alluminio RAL 9010.**

Vetro Camera 3+3/9/3+3 mm STOPSOL.  
N.1 Porta mezzo vetro a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.  
N.4 Finestroni fissi, con dimensioni 205 x 260h esterna cm.

**Impianto elettrico standard** norma CEE 220V, nascosto e incassato, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.1 Interruttore.
- N.8 Prese.
- N.4 Plafoniere NOVALUX 35W-LED.
- N.1 Plafoniera 19W-LED Esterna + Crepuscolare.
- N.2 Condizionatori Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.



