

PG1771 UFFICIO 6X2,5

Monoblocco uso UFFICIO.

Con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, Fondo Finire Anticorrosivo.

Dimensioni al basamento 593 x 243 cm.

Dimensioni al tetto 600 x 250 cm.

H interna 240 cm H esterna 262 cm.

Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare,
rivestito con lamiera grecata,
rivestito con legno IDRO V100 sp.18mm,
rivestito con PVC Standard.

Serramenti in alluminio RAL 9010.

Vetro 4 mm trasparente.

- N.1 Porta mezzo vetro a un'anta battente, completa di barre antintrusione, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestra scorrevole, completa di barre antintrusione, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.

Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.1 Interruttore.
- N.4 Prese.
- N.2 Plafoniere 45W-LED.
- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.



