



**NOTE:**

- Pannelli PARETE in poliisocianurato classe B-s1,d0, spessore 50 mm, finitura LISCIA;
- Pannelli TETTO in poliisocianurato classe B-s1,d0, spessore 50+38 mm, finitura MICORNERVATA;
- Pluviali all'interno delle colonne che scaricano fino a terra;
- Pavimento con portata garantita di 500 kg/m<sup>2</sup>;
- Pannelli e profilati in acciaio verniciati RAL 5015;
- profilo tetto verniciato RAL 7022;
- TUTTE le porte ed il cancello devono essere dotate di riscontro elettrico;
- Prevedere supporti (dimensione e misura da definire) per staffaggio apparecchiatura;



PANNELLO BASAMENTO	---	---
PANNELLO PARETE	sp. 50 mm	LISCIO
PANNELLO TETTO	sp. 50+38 mm	MICRO-NERVATO
LAM. GRECATA	h. 55 mm	
TIPO DI LEGNO	CEMENTO	
COLORE STRUTTURA	RAL 5015 - RAL 7022	

STATO DISEGNO		
005	Revisione	13/06/2025
004	Revisione	19/03/2025
003	Revisione	06/02/2025
002	Revisione	17/01/2025
001	Revisione	13/01/2025

SCALA	
<b>1:80</b>	
NUMERO DISEGNO	
<b>PG 4929</b>	
CLIENTE	



**PIGRECO GROUP SRL**  
Via A. Volta, 02  
24060 TORRE DE ROVERI (BG)  
tel. +39 035 4521281  
[www.pigrecomonoblocchi.it](http://www.pigrecomonoblocchi.it)

