

**Monoblocco uso SALA D'ATTESA, con struttura presso piegata sp.20/10 mm, saldata in continuo colore RAL 7016, Fondo Finire Anticorrosivo.**

La nostra fornitura prevede anche la consegna digitale, di un FASCICOLO TECNICO comprendente:

- La DoP (Declaration of Performance) che accompagna la marcatura CE del manufatto.
- Attestazione ISO3834-3:2005 (marcatura CE), a completa garanzia strutturale del manufatto realizzato per vostro conto
- Regolarità contributiva DURC
- Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Scheda di garanzia per i componenti principali
- DICO Elettrica e Idraulica a seconda degli allestimenti interni.

Nr.1 Modulo con Dimensioni al basamento 733 x 373 cm.

Nr.1 Modulo con Dimensioni al tetto 740 x 380 cm.

H interna 290 cm (senza controsoffitto)

H esterna 358 cm.

Tot Mq 28 coperti e Mq 47 di tettoia esterna .

**Pannello Parete e Primo Tetto** sp.120 mm - LANA MINERALE

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.
- Pellicola esterna sui 3 lati a vista RAL 7016

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare**, rivestito con lamiera grecata, rivestito con Pannello Parete sp.120 mm LANA MINERALE, rivestito con legno CEMENTO sp.16 mm.

**Secondo tetto**, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:

**Pannello Tetto** sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.

Fascione di gronda perimetrale RAL 7021 con altezza 840 cm, completo di pluviali di scarico a terra.

Dimensioni 1489 x 502 cm.



PGC198

