

Nr.1 Monoblocco uso UFFICIO VENDITE.

Con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore BIANCO GRIGIO PIGRECO, Fondo Finire Anticorrosivo.

- Nr.6 Moduli con Dimensioni al basamento 493 x 243 cm.
 - Nr.6 Moduli con Dimensioni al tetto 500 x 250 cm.
 - Nr.1 Modulo con Dimensioni al tetto 500 x 150 cm.
- H interna 270 cm H esterna 327 cm.
Tot Mq 82,5 (di cui 7,5 di tettoia esterna)

Pannello Parete e Primo Tetto sp.50 mm – Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Secondo tetto a una falda, con struttura in tubolare e lattennerie PRESSOPIEGATE, rivestite con:

Pannello Tetto sp.30 + 35 mm – Poliuretano,

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
- Fascione frontale, retro e laterale coperto con lattenneria RAL 1018, completa di pluviiali di scarico a terra colore Bianco.

Dimensioni 1670 x 520 cm.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare,

rivestito con lamiera grecata, rivestito con pannello in poliuretano sp. 40 mm, rivestito con legno IDRO V100 sp.18mm, rivestito con Pavimento Vinilico finto legno.

Serramenti in Alluminio RAL 9010.

Vetro Camera 3+3/12/3+3 Antisfondamento trasparente.

- N.2 Porte tutto vetro a due ante battenti, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 220 x 260h esterna cm.
- N.2 Finestroni fissi tutto vetro, con dimensioni 100 x 260h sterna cm.
- N.2 Finestroni fissi tutto vetro, con dimensioni 220 x 260h sterna cm.
- N.4 Finestroni fissi tutto vetro, con vasistas superiori, con dimensioni 220 x 260h sterna cm.
- N.2 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura standard, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta mezzo vetro a un'anta battente, con maniglia standard e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.

Impianto elettrico con tubo PVC Bianco a vista compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico, dimensionato per l'impianto, con interruttori di protezione
- N.5 Interruttori.
- N.15 Prese.
- N.6 Prese RJ45.
- N.6 Plafoniere NOVALUX 35W-LED.
- N.2 Plafoniere 19W-LED.
- N.1 Condizionatore mono split inverter BTU 12000-HISENSE.
- N.2 Condizionatori mono split inverter BTU 18000-HISENSE.
- N.1 Scatola esterna per allacciamento.
- N.1 Rampa disabile completa di parapetto su 1 lato.



PGC684

