

Monoblocco uso SPOGLIATOIO con struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore BIANCO GRIGIO-PIGRECO, Fondo Finire Anticorrosivo.

A corredo della progettazione, per pratica edilizia, compreso di:

Redazione Relazione Strutturale di edificio metallico, (escluso calcolo o verifica strutture di fondazione).

Verifica strutturale degli elementi metallici del prefabbricato, con predisposizione del fascicolo Ex Legge 1860-71 e NTC 2018 per deposito presso gli organi competenti e relazioni di calcolo che possano essere richieste, dagli organi competenti.

Predisposizione dei moduli per la denuncia sismico-strutturale.

Redazione Relazione Energetica, per edificio di nuova costruzione, con verifiche numeriche dei parametri minimi di legge, con analisi delle stratigrafie di progetto e verifica dei ponti termici (assenza condensazioni interstiziali), con verifica del rispetto degli obblighi di integrazione, delle fonti rinnovabili.

Redazione Relazione Elettrotecnica, per edificio di nuova costruzione, comprensiva di progetto impianto elettrico.

L'incarico comprenderà planimetrie, schema quadro elettrico, dimensionamenti e piccola relazione tecnica.

Escluso APE.

La nostra fornitura prevede anche la consegna digitale, di un FASCICOLO TECNICO comprendente:

La DoP (Declaration of Performance), che accompagna la marcatura CE del manufatto.

Attestazione ISO3834-3:2005 (marcatura CE), a completa garanzia strutturale del manufatto, realizzato per vostro conto.

Regolarità contributiva DURC.

Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Scheda di garanzia per i componenti principali.

DICO Elettrica e Idraulica a seconda degli allestimenti interni.

NUMERO MODULI E DIMENSIONI

- Nr.8 Moduli con Dimensioni al basamento 593 x 243 cm.
 - Nr.8 Moduli con Dimensioni al tetto 600 x 250 cm.
- H interna 270 cm H esterna 342 cm.
Tot Mq 120.

TIPOLOGIA PANNELLI

Pannello Parete e Primo Tetto sp.100 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

TIPOLOGIA BASAMENTO

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestito con Pannello Parete sp.100 mm Poliuretano, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm zona spogliatoio e legno CEMENTO sp.16 mm zona docce, rivestito con:

Pavimento Vinilico Modulare colorazione LIGHT GREY.

PROTEZIONE COPERTURA

Secondo tetto, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a doppia falda, rivestite con:

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.

Fascione di gronda perimetrale RAL 9002 con altezza 49 cm, completo di pluviali di scarico a terra.

Dimensioni 1220 x 1020 cm.

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE SERRAMENTI

Serramenti in Alluminio RAL 9010. Taglio Termico.

- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente con maniglia e serratura STANDARD, con dimensioni 120 x 210h esterna cm, completa di Nr.1 griglia di areazione a OVALINE fisse, con rete di protezione antinsetto. (luce netta 110 x 201 cm).
- Vetro Camera 3+3/15/3+3mm Stampato.
- N.4 Porte di Ingresso mezzo vetro a un'anta battente, con maniglione antipanico a 1 punto, con dimensioni 100 x 210h est cm. (luce netta 89 x 201 cm).
- N.9 Finestre con apertura a vasistas, completa di
- zanzariera fissa esterna, con dimensioni 100 x 80h est cm. (luce netta 92 x 73 cm).
- N.6 Finestre con apertura a vasistas, completa di
- zanzariera fissa esterna, con dimensioni 100 x 80h est cm. (luce netta 92 x 73 cm).

Serramenti in Alluminio RAL 9010.

- N.3 Porte cieche tutto pannello a un'anta scorrevole, con maniglia e serratura LIBERO/OCCUPATO, con maniglione per apertura disabili con dimensioni 100 x 210h esterna cm. (luce netta 89 x 201 cm).

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico 400V trifase, con idonea capacità di assorbimento, INCASSATO NELLA STRUTTURA, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico, dimensionato per l'impianto, con interruttori di protezione.
- N.12 Plafoniere 45W-LED.
- N.7 Plafoniere 19W-LED.
- N.4 Plafoniere di Emergenza.
- N.5 Interruttori.
- Accensioni luci bagni e disimpegni con sensori di presenza per evitare accensioni prolungate o dimenticanze da parte degli utilizzatori

PGC592

- N.10 Prese.
- N.4 Condizionatori Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.2 Condizionatori Mono Split Inverter BTU 18000-HISENSE.
- N.2 Estrattori VORTICE 90 mc/h.
- N.1 Punto di ingresso corrente.
- N.1 Linea vita a tetto.
- N.1 Impianto fotovoltaico 6 KW con inverter 400V trifase, escluso batterie di accumulo.

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE IMPIANTO IDRAULICO

Impianto idraulico completo di certificazione, INCASSATO NELLA STRUTTURA, compreso di:

- N.3 Wc in ceramica + Sedile + Cassetta esterna + lavabo
- per utilizzo di persone diversamente abili completo di dispositivi di sicurezza ed emergenza.
- N.3 Portarotolo + Scopino.
- N.2 Specchi.
- N.2 Vasche doccia con griglia di raccolta.
- N.1 Vasca doccia singola.
- N.9 Aste doccia + Soffione + Miscelatore.
- N.9 Angolari porta sapone.
- N.1 Pompa di calore + Accumulo da 1000 litri acqua calda.



PGC592



PGC592

