

PGC688 SPOGLIATOIO

N.1 Monoblocco uso SPOGLIATOIO, con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 1001, Fondo Finire Anticorrosivo.

- Nr.2 Pz con Dimensioni al basamento 593 x 243 cm.
 - Nr.2 Pz con Dimensioni al tetto 600 x 250 cm.
- H interna 270 cm H esterna 336 cm.
Totale Mq 30

Pannello Parete e Tetto sp.100 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Verniciatura lato esterno RAL 1001.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestito con Pannello Parete sp.40 mm rivestita con legno cemento sp.16mm, rivestito con Pavimento Vinilico.

Secondo tetto, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattenerie presso piegate, a una falda, rivestite con:

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
 - 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
- Fascione di gronda perimetrale RAL 9002, completo di pluviali di scarico a terra.
Dimensioni 620 x 520 cm.

Serramenti in alluminio RAL 1001.

Vetro 4/9/4 mm trasparente.

- N.1 Porta mezzo vetro, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestra scorrevole, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta scorrevole, con maniglia e serratura L/O, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.2 Porte cieche tutto pannello a un'anta, con maniglia e serratura L/O, con dimensioni 80 x 210h esterna cm. (luce netta 73 x 201 cm)
- N.2 Porte cieche tutto pannello a un'anta, con maniglia e serratura normale, con dimensioni 80 x 210h esterna cm. (luce netta 73 x 201 cm)
- N.2 Finestrini con apertura a vasistas, con vetro 4 mm stampato, senza barre antintrusione, con dimensioni 100 x 50h esterna cm. (luce netta 92 x 43 cm)
- N.3 Finestrini con apertura a vasistas, con vetro 4 mm stampato, senza barre antintrusione, con dimensioni 100 x 50h esterna cm. (luce netta 92 x 43 cm)

Impianto elettrico standard norma CEE 220V, incassato nella struttura, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico, dimensionato per l'impianto, Con interruttori di protezione.
- N.3 Interruttori.
- N.12 Prese.
- N.3 Plafoniere 45W-LED.
- N.2 Plafoniere 19W-LED.
- N.3 Condizionatori Mono Split Inverter BTU9000-HISENSE.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.

Impianto idraulico incassato nella struttura, compreso di:

- N.2 Wc in ceramica + Sedile + Cassetta Esterna.
- N.1 Wc + Cassetta per disabili + piatto doccia + impianto di emergenza.
- N.1 Lavabo + Miscelatore per disabili.
- N.1 Maniglione angolare.
- N.1 Maniglione a parete.
- N.3 Portarotoli + Scopino.
- N.2 Vasche doccia con griglia di raccolta.
- N.4 Aste doccia + Miscelatore.
- N.2 Lavabi singoli + colonna + miscelatore.
- Predisposizione scarico per 2 lavabi.
- N.2 Specchi.



